Montāžas instrukcija

Vērtnes fiksators 96, 1296, 1396, 2396


Vērtnes fiksators 96

1. Nosakiet fiksatora montāžas pozīciju un durvju vērtnē saskaņā ar zīmējumu atzīmējiet frēzējuma platumu, augstumu un dziļumu.
2. Veiciet frēzējumu durvju vērtnē.
3. Piestipriniet fiksatoru pie durvju vērtnes, izmantojot pievienotās skrūves (4 x 45 / 3 gab.).
4. Uz kārbas apakšējās un/vai augšējās malas atzīmējiet fiksatora bultas viduspuktu. Precizitātes nolūkos ieteicams vispirms uz kārbas atzīmēt fiksatora priekšplāksnes viduspunktu un nomērīt attālumu līdz bultas viduspunktam saskaņā ar tabulā doto izmēru "B" vai attēlu 1.
5. Veiciet frēzējumu komplektam pievienotajai pretplāksnei, sākot ar atzīmēto fiksatoru viduspunktu saskaņā ar attēlu 2. Regulēšanas diapazons +/- 7 mm. Pārbaudiet, vai fiksatora bulta neatduras pret frēzējuma apakšu. Bultas maksimālais gājiens = 25 mm.
6. Piestipriniet pretplāksni, izmantojot pievienotās skrūves (4 x 12 / 2 gab.).


Vērtnes fiksators 1296, 1396 & 2396

1. Vērtnes fiksatora 2396 montāža jāveic kopā ar izspiedējmēlītes pretplāksni durvju atvēršanas virzienam pretējā pusē saskaņā ar attēlu 4. Nosakot fiksatora montāžas pozīciju, ievērojiet, ka izspiedējmēlītei jāatrodas uz vadīklas, kamēr durvis ir aizvērtas. Ja pastāv koka piebriešanas risks vai durvju vērtne ir ar tukšu vidu, ieteicams izmantot vadīklu.
2. Veiciet frēzējumu vērtnes fiksatoram, izmantojot tabulu un zīmējumu instrukcijas labajā pusē. Ja nepieciešams izmantot vadīklu, veiciet arī frēzējumu vadīklai.
3. Piestipriniet vadīklu, ja to izmantojat, ar pievienotajām skrūvēm (4 x 12 / 2 gab.).
4. Piestipriniet fiksatoru, izmantojot pievienotās skrūves (4 x 25 / 3 gab.).
5. Fiksatora 2396 izspiedējmēlītes pretplāksne ir jānovieto uz aktīvās vērtnes centrēti pretī izspiedējmēlītei durvju vēršanās virzienā saskaņā ar attēlu 3.
6. Uz kārbas apakšējās un/vai augšējās malas atzīmējiet fiksatora bultas viduspuktu. Precizitātes nolūkos ieteicams vispirms uz kārbas atzīmēt fiksatora priekšplāksnes viduspunktu un nomērīt attālumu līdz bultas viduspunktam saskaņā ar tabulā doto izmēru "B" vai attēlu 1.
7. Veiciet frēzējumu komplektam pievienotajai pretplāksnei, sākot ar atzīmēto fiksatoru viduspunktu saskaņā ar attēlu 2. Regulēšanas diapazons +/- 7 mm. Pārbaudiet, vai fiksatora bulta neatduras pret frēzējuma apakšu. Bultas gājiens ir regulējams no 17 mm līdz 27 mm.
8. Piestipriniet pretplāksni, izmantojot pievienotās skrūves (4 x 12 / 2 gab.).


Assa iesaka ievērot 3 mm atstarpi starp priekšplāksni un pretplāksni.




Att.1 Nomēriet 12 mm no priekšplāksnes līdz bultas viduspunktam, lai noteiktu pretplāksnes montāžas vietu.



Att.2 Pretplāksnes pozīcijas iespējamā nobīde: +/- 7 mm uz abām pusēm.




Att.3 Vērtnes apakšā montējamā vadīkla, kā arī izspiedējmēlītes pretplāksne uz aktīvās vērtnes jānovieto centrēti pretī fiksatora izspiedējmēlītei.




Att.4 Vērtnes fiksators un izspiedējmēlītes pretplāksne jānovieto durvju atvēršanas virzienam pretējā pusē.

Vērtnes fiksators 1296, 1396


Ø13 - frēzējuma diametrs
Ø12 - fiksatora bultas diametrs






Vērtnes fiksators 2396

Ø13 - frēzējuma diametrs
Ø12 - fiksators bultas diametrs



Vērtnes fiksators 96



Fiksators	A	B
96	-	12
1296/1396	251	30
1296/1396	250	32
1296/1396	249	34
1296/1396	248	36
1296-80	331	30
1296-80	330	32
1296-80	329	34
1296-80	328	36
1396-500	618,5	30
1396-500	617,5	32
1396-500	616,5	34
1396-500	615,5	36
2396	250	30-36
2396-80	330	30-36

Izspiedējmēlītes virziena maiņa




1. Nosakiet mēlītes virzienu no fiksatora sāna.
2. Atskrūvējiet skrūves un fiksācijas plāksni.
3. Izņemiet un pagrieziet izspiedējmēlīti.
4. Izspiedējmēlīti atkal iestipriniet fiksatorā un nostipriniet to ar skrūvēm un fiksācijas plāksni.
5. Pārliecinieties, ka mēlītes vidējā lamele ir nofiksējusies fiksatora mugurpusē.

Eļļošana

2396: Ieteikumi eļļošanai.
Assa iesaka izmantot caurspīdīgas, uz sintētisko tauku bāzes veidotas smērvielas. **Neizmantot eļļu!**

1. Izņemiet izspiedējmēlīti, kā aprakstīts sadaļā "Izspiedējmēlītes virziena maiņa".
2. Uzklājiet smērvielu uz cilindra iekšējās virsmas, kur jāatrodas mēlītei, kā arī uz mēlītes vidējās lameles abām pusēm.



ASSA®
ASSA ABLOY
ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

M35585.1508

Atbilstoša kopšana nodrošina funkcionalitāti. Detalizēta informācija www.assa.se