



Hawa Frontino




Flächenbündige Schiebetechnik
für Möbel

Flush-fitted sliding door system
for furniture

Système de coulissement affleurante
pour meubles



Sortimentsübersicht | Product range overview | Vue d'ensemble

Gewichtsbereich Türe Door weight range Plage de poids de port	Anwendung Application Application	Einsatzbereich Area of application Domaine d'utilisation	Designvariante Design variant Variante de design	Lauftechnik Running system Système de roulement	Schrankschöhe (max.) Cabinet height (max.) Hauteur d'armoire (max.)	Schranksbreite Cabinet width Largeur d'armoire
20kg	Sideboard, Highboard, Oberschrank	Wohnen, Büro Living room, office Salon, bureau		UL	1000	1200 - 2400
	Sideboard, Highboard, Wall cabinet			OL	1000	1200 - 2400
	Oberschrank	Küche Kitchen Cuisine		OL	1000	1200 - 2400
	Wall cabinet Meuble haut			OL	1000	1200 - 2400
40kg	Hochschrank Tall cabinet Armoire haut	Wohnen, Schlafen, Eingang, Büro Living room, bedroom, entrance, office Salon, chambre à coucher, entrée, bureau		OL	2400	1200 - 2400

OL = Obenlaufend/Top running/Roulement en haut UL = Untenlaufend/Bottom running/Roulement en bas

Hawa Frontino 20 H OS FS



Hawa Frontino

	Hawa Frontino 20 H FS ul untenlaufend bottom running à roulement en bas		6/7 12
	Hawa Frontino 20 H FS ol obenlaufend top running à roulement en haut		8/9 12
	Hawa Frontino 20 H OS FS obenlaufend top running à roulement en haut		10/11 13
	Hawa Frontino 40 H FS		16 – 18

Ausrichtbeschlag Straightening fitting Ferrure de redressement		19
---	---	-----------

System
Système

Tragkraft pro Türe
Carrying capacity per door
Capacité de charge par porte

Hawa Frontino 20 FS


Modell
Model
Modèle



Hawa Frontino 20 H FS

Hawa Frontino 20 H FS






Flächenbündige Designvarianten – Kein Türversatz, grifflos oder freie Anordnung der Griffe

Flush design – Sliding solution without door offset, without handles or flexible handle arrangement


Design affleurant – Solution coulissante sans retrait de la porte, sans poignées ou libre disposition des poignées



Hoher Bedienungskomfort – Ergonomische Öffnungsform, 100 % Türöffnung

Extremely convenient operation – Ergonomic opening design, 100% door opening


Grand confort d'utilisation – Forme d'ouverture ergonomique, ouverture de la porte à 100%



Moderne Küchenwelten – Obenlaufende Anwendungen ohne Nut im Boden

Modern kitchen environment – Top running applications without a groove in the floor


Monde moderne de la cuisine – Applications avec roulement en haut sans rainure dans le sol



Effizienz und Wirtschaftlichkeit – Minimale Montagezeit dank vormontierter Lauftechnik, keine Korpusbearbeitung

Efficient and cost-effective – Minimal installation time thanks to the pre-mounted running system, no cabinet processing required


Efficacité et rentabilité – Temps de montage minimal dû au système de roulement prémonté, aucun usinage du corps de meuble



Einfachheit – Türjustierung an einer Komponente

Simplicity – Door adjustment using a single component


Simplicité – Ajustement de la porte sur un seul composant



Schlankes Sortiment – Ein Beschlagssystem für oben- oder untenlaufende Anwendungen

Multi-faceted product range – One hardware system for top and bottom running applications


Gamme restreinte – Un système de ferrures pour applications avec roulement en bas ou en haut



System: Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt, untenlaufend, ohne Korpusbearbeitung, für zwei Holztüren bis 20 kg. Design Flächenbündig/Forslide

System: Running and guide track screwed on, bottom running, without cabinet modification, for two wooden doors up to 20 kg. Flush design/Forslide

Système: rails de roulement et de guidage vissés, à roulement en bas, aucune préparation nécessaire le corps de meuble, pour deux portes en bois jusqu'à 20 kg. Design affleurant/Forslide






Abkürzungen/Abbreviations/Abréviations			
TH	Türhöhe	Door height	Hauteur de porte
TB	Türbreite	Door width	Largeur de porte
W	Position Führung	Guide position	Position guidage
HF	Höhe Führung	Height of guide	Hauteur guidage
X	Bohrung Frontbefestigung	Drill hole front fixing	Perçage fixation de la face
KP	Position Steuerkurve	Position radial cam	Position came de commande


Einbaugrößen/Installation dimensions/Dimensions de montage		E	D
		mm	mm
Typ S1	= KAM 1200-1399 mm	231	97
Typ S2	= KAM 1400-1599 mm	281	147
Typ S3	= KAM 1600-1799 mm	331	197
Typ S4	= KAM 1800-1999 mm	381	247
Typ S5	= KAM 2000-2199 mm	431	297
Typ S6	= KAM 2200-2400 mm	481	347

Übersicht/Overview/Synopsis: 12

Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage








System: Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt, obenlaufend, ohne Korpusbearbeitung, für zwei Holztüren bis 20 kg. Design Flächenbündig/Forslide

System: Running and guide track screwed on, top running, without cabinet modification, for two wooden doors up to 20 kg. Flush design/Forslide

Système: rails de roulement et de guidage vissés, à roulement en haut, aucune préparation nécessaire le corps de meuble, pour deux portes en bois jusqu'à 20 kg. Design affleurant/Forslide



Abkürzungen/Abbreviations/Abréviations




TH	Türhöhe	Door height	Hauteur de porte
TB	Türbreite	Door width	Largeur de porte
W	Position Führung	Guide position	Position guidage
HF	Höhe Führung	Height of guide	Hauteur guidage
X	Bohrung Frontbefestigung	Drill hole front fixing	Perçage fixation de la face
KP	Position Steuerkurve	Position radial cam	Position came de commande


Einbaugrößen/Installation dimensions/Dimensions de montage


		E mm	D mm
Typ S1	= KAM 1200-1399 mm	231	97
Typ S2	= KAM 1400-1599 mm	281	147
Typ S3	= KAM 1600-1799 mm	331	197
Typ S4	= KAM 1800-1999 mm	381	247
Typ S5	= KAM 2000-2199 mm	431	297
Typ S6	= KAM 2200-2400 mm	481	347

Übersicht/Overview/Synopsis: 12

Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage








System: Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt, obenlaufend, ohne Korpusbearbeitung, ohne Blenden, für zwei Holztüren bis 20 kg. Design Flächenbündig/Forslide

System: Running and guide track screwed on, top running, without cabinet modification, without panels, for two wooden doors up to 20 kg. Flush design/Forslide

Système: rails de roulement et de guidage vissés, à roulement en haut, aucune préparation nécessaire le corps de meuble, sans caches, pour deux portes en bois jusqu'à 20 kg. Design affleurant/Forslide



Abkürzungen/Abbreviations/Abréviations




TH	Türhöhe	Door height	Hauteur de porte
TB	Türbreite	Door width	Largeur de porte
X	Bohrung Frontbefestigung	Drill hole front fixing	Perçage fixation de la face
KP	Position Steuerkurve	Position radial cam	Position came de commande






Einbaugrößen/Installation dimensions/Dimensions de montage

		E mm	D mm
Typ OS1	KAM 1200-1399 mm	231	97
Typ OS2	KAM 1400-1599 mm	281	147
Typ OS3	KAM 1600-1799 mm	331	197
Typ OS4	KAM 1800-1999 mm	381	247
Typ OS5	KAM 2000-2199 mm	431	297
Typ OS6	KAM 2200-2400 mm	481	347

Übersicht/Overview/Synopsis: 13

Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage

















Übersicht/Overview/Visione d'insieme

053.3390.071	KAM 1200–1399 mm	Typ S1	•
053.3390.072	KAM 1400–1599 mm	Typ S2	•
053.3390.073	KAM 1600–1799 mm	Typ S3	•
053.3390.074	KAM 1800–1999 mm	Typ S4	•
053.3390.075	KAM 2000–2199 mm	Typ S5	•
053.3390.076	KAM 2200–2400 mm	Typ S6	•






Garnituren/Sets/Garnitures

2	Türen Doors Portes	Typ S1 = KAM 1200–1399 mm 053.3390.071		Typ S4 = KAM 1800–1999 mm 053.3390.074	
		Typ S2 = KAM 1400–1599 mm 053.3390.072		Typ S5 = KAM 2000–2199 mm 053.3390.075	
		Typ S3 = KAM 1600–1799 mm 053.3390.073		Typ S6 = KAM 2200–2400 mm 053.3390.076	
				1 x	 23.5 x 14.5 mm
	2 x		1 x		1 x
	14 x		8 x		2 x 16.5 x 23.5 mm
	1 x		1 x		1 x
	1 x		2 x		2 x 58.5 x 15.5 mm

Übersicht/Overview/Visione d'insieme


053.3389.071	KAM 1200–1399 mm	Typ OS1	•
053.3389.072	KAM 1400–1599 mm	Typ OS2	•
053.3389.073	KAM 1600–1799 mm	Typ OS3	•
053.3389.074	KAM 1800–1999 mm	Typ OS4	•
053.3389.075	KAM 2000–2199 mm	Typ OS5	•
053.3389.076	KAM 2200–2400 mm	Typ OS6	•


Garnituren/Sets/Garnitures


2 Türen Doors Portes	Typ OS1= KAM 1200 – 1399 mm 053.3389.071 Typ OS2= KAM 1400 – 1599 mm 053.3389.072 Typ OS3= KAM 1600 – 1799 mm 053.3389.073			Typ OS4= KAM 1800 – 1999 mm 053.3389.074 Typ OS5= KAM 2000 – 2199 mm 053.3389.075 Typ OS6= KAM 2200 – 2400 mm 053.3389.076								
				1 x		1 x		8 x		2 x	8 x 25 mm	
	4 x		2 x		4 x		14 x		1 x		2 x	58.5 x 15.5 mm



Hawa Frontino 40 H FS

Hawa Frontino 40 H FS






Flächenbündiges Design – Schiebelösung ohne Türversatz

Flush design – Sliding solution without door offset


Design affleurant – Solution coulissante sans retrait de la porte



Hoher Bedienungskomfort – Ergonomische Öffnungsform

Extremely convenient operation – Ergonomic opening design


Grande confort d'utilisation – Forme d'ouverture ergonomique



Hochwertig in der Anwendung – Hohe Türstabilität dank 4-Punkt-Führung

High-quality application – Door is extremely stable thanks to 4 point guidance


Application de grand standing – Grande stabilité de la porte grâce au guidage à 4 points



Flexible Schrankbreiten – Schienenset kann individuell gekürzt werden, kein Rastermass

Flexible cabinet widths – Track set can be shortened individually, no system drillings


Largeurs d'armoire flexibles – Le set de rails peut être raccourci sur mesure, pas de trame



Effizienz und Wirtschaftlichkeit – Keine Korpusbearbeitung erforderlich

Efficient and cost-effectiv – No cabinet processing required


Efficacité et rentabilité – Aucune préparation nécessaire sur le corps de meuble



Clevere Montage – Einfache, schnelle Höhenjustierung

Intelligent installation – Simple, quick door adjustment


Montage intelligent – Réglage de la porte simple et rapide



System: Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt, ohne Korpusbearbeitung, für zwei Holztüren bis 40 kg. Design Flächenbündig /Forslide

System: Running and guide track screwed on, without cabinet modification, for two wooden doors up to 40 kg. Flush design /Forslide

Système: rails de roulement et de guidage vissés, aucune préparation nécessaire le corps de meuble, pour deux portes en bois jusqu'à 40 kg. Pour deux portes en bois jusqu'à 20 kg. Design affleurant /Forslide



Abkürzungen/Abbreviations/Abréviations

TH	Türhöhe	Door height	Hauteur de porte
TB	Türbreite	Door width	Largeur de porte
H	Höhe	Height	Hauteur
W	Position Führung	Guide position	Position guidage
X	Bohrung Frontbefestigung	Drill hole front fixing	Perçage fixation de la face
Y	Bohrung Position Steuerkurve	Drill hole position radial cam	Perçage position came de commande
Z	Kante Position Steuerkurve	Edge position radial cam	Bord position came de commande
U	Position Führungsschiene	Position guide track	Position rail de guidage

Einbaugrößen/Installation dimensions/Dimensions de montage


Typ S = KAM 1200-1799

Typ M = KAM 1800-2199




Typ L = KAM 2200-2400

Übersicht/Overview/Synopsis: 18





Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage



D




Bearbeitung = rote Zahlen/Preparation = red numbers/Préparation = numéros en rouge



Mit Auszug/Schublade
 With pull-out/drawer
 Avec extension/tiroir

Übersicht/Overview/Synopsis

Garnituren/Sets/Garnitures			
053.3320.071	KAM 1200–1799 mm	Typ S	
053.3320.072	KAM 1800–2199 mm	Typ M	
053.3320.073	KAM 2200–2400 mm	Typ L	
Zubehör/Accessories/Accessoires			
053.3321.180	Schienenset Track set Set de rails KAM 1200–1799 mm	Typ S	•
053.3321.220	Schienenset Track set Set de rails KAM 1800–2199 mm	Typ M	•
053.3321.240	Schienenset Track set Set de rails KAM 2200–2400 mm	Typ L	•

Garnitur/Set/Garniture

2 Türen Doors Portes		Typ S = KAM 1200–1799 mm Typ M = KAM 1800–2199 mm Typ L = KAM 2200–2400 mm	No. 053.3320.071 No. 053.3320.072 No. 053.3320.073
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		2 x	
		1 x	
		1 x	
		4 x	
		4 x	

Zubehör/Accessories/Accessoires

Schienen-Set für Korpusbreite von 1200–1799 mm **Typ S** 1800 mm 053.3321.180

Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht

Track set for cabinet widths 1200–1799 mm

aluminium anodized and plastic, perforated

Set de rails pour largeur de corps de meuble de 1200–1799 mm

alu anodisé et plastique, perforé

Schienen-Set für Korpusbreite von 1800–2199 mm **Typ M** 2200 mm 053.3321.220

Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht

Track set for cabinet widths 1800–2199 mm

aluminium anodized and plastic, perforated

Set de rails pour largeur de corps de meuble de 1800–2199 mm

alu anodisé et plastique, perforé

Schienen-Set für Korpusbreite von 2200–2400 mm **Typ L** 2400 mm 053.3321.240

Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht

Track set for cabinet widths 2200–2400 mm


aluminium anodized and plastic, perforated

Set de rails pour largeur de corps de meuble de 2200–2400 mm

alu anodisé et plastique, perforé

1 x		49 x 36 mm
1 x		30 x 73 mm
2 x		8 x 25 mm
1 x		67 x 10 mm
2 x		Ø 16 x 2000 mm
2 x		23 x 5 mm
1 x		29 x 15 mm




Ausrichtbeschlag | Straightening fitting | Ferrure de redressement





Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung von Schiebetüren ab 1215 mm bis 2600 mm Höhe. (Für Hartholz nicht geeignet)

Straightening fitting for stabilising sliding doors from 1215 mm up to 2600 mm high. (Not suitable for hard wood)

Ferrure de redressement pour la stabilisation de portes coulissantes d'une hauteur de 1215 mm jusqu'à max. de 2600 mm. (Ne convient pas pour bois dur)




Garnituren/Sets/Garnitures



☐ Alu/Aluminium/Alu

⊗ Eloxiert Schwarz/Anodized black/Anodisé noir

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



Montage/Mounting/Montage

- mit vormontierter Sechskantschraube im Spannprofil
- für kürzere Türen kann das Profil zugeschnitten werden
- pro Türe empfehlen wir 2 Beschläge
- with pre-mounted hexagon bolt in tightening profile
- the profile can be cut to size for shorter doors
- we recommend 2 fittings per door
- avec boulon à six pans, prémonté dans le profil de fixation
- le profil peut être coupé sur mesure pour les portes plus courtes
- nous conseillons 2 ferrures par porte

Der neue Hawa Ausrichtbeschlag
The new Hawa Straightening fitting
La nouvelle Hawa Ferrure de redressement

Jetzt downloaden: in Deutsch,
Englisch und Französisch
Download now: in german,
english and french
Téléchargez maintenant:
en allemand, anglais et français





Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Phone +41 44 787 17 17, Fax +41 44 787 17 18
info@hawa.com, www.hawa.com